

Carburetor & Choke Cleaner Spray — Karbüratör ve Boğaz Temizleme Spreyi

Karbüratör, jikle ve gaz kelebeği temizleyici

AER2605

ÜRÜN TANIMI

DVX Karbüratör ve Boğaz Temizleme Spreyi; karbüratör, jikle ve gaz kelebeği gövdesinin içindeki ve dışındaki zamk, vernik, karbon ve okside yakıt birikintilerini hızla temizler. Hava ve yakıt akışını yeniden sağlar; düzgün rölanti, daha iyi gaz tepkisi ve kontrollü yakıt tüketimine yardımcı olur. Otomobil, motosiklet, scooter, çim biçme makinesi ve küçük motorlar için uygundur. Uzatma pipeti memelere ve dar kanallara ulaşmayı sağlar.

ÖZELLİKLER

- Zamk ve karbonu temizler
- Hava akışını düzeltir
- Daha düzgün rölanti
- Karbüratör, jikle, kelebek
- Oto, moto, küçük motorlar
- Uzatma pipeti

KULLANIM ŞEKLİ

1. **Hazırlayın** — Motor kapalı ve soğukken hava filtresini sökün.
2. **Püskürtün** — Gaz kelebeğine ve karbüratör kanallarına püskürtün.
3. **Bekleyin** — 2–3 dakika bekleyin; inatçı birikintilerde tekrarlayın.
4. **Toplayın** — Filtreyi takın, motoru çalıştırın ve birkaç dakika rölantide bekletin.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Ürün tipi	Aerosol karbüratör temizleyici
Görünüm	Aerosol
Koku	Karakteristik
pH	5-7
Yoğunluk (20 °C)	0,75-0,80 g/ml
Kullanım	Kullanıma hazır (saf kullanılır)

AMBALAJ BİLGİLERİ

Ürün Kodu	Ambalaj	Koli İçi	Barkod
AER2605	500 ml	24 adet/koli	—

DEPOLAMA

Basınçlı kap: Güneş ışığından koruyun, 50 °C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Delmeyin veya yakmayın, boş olsa bile. Serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.

Son kullanma tarihi, üretim tarihi ve parti numarası ambalaj üzerindedir.

GÜVENLİK UYARILARI

Uyarı kelimesi: Tehlike
H222 Çok kolay alevlenir aerosol.
H229 Basınçlı kap: Isıtma patlamaya yol açabilir.
H350 Kansere yol açabilir.
H340 Genetik hasara yol açabilir.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Yalnız profesyonel kullanıcılar içindir.
P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.
P251 Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.
P410+P412 Güneş ışığından koruyun. 50°C / 122°F`yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.
P211 Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.

Bu föydeki bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanır; ürün, kullanım koşulları değiştikçe kullanıcı tarafından test edilmelidir. Güvenlik bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formuna (GBF/SDS) bakınız.

Setkim Kimya İnş. Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. · Divortex / DVX
İstanbul Deri OSB, Fikse Cad. No:20, 34935 Tuzla / İstanbul, Türkiye · +90 850 259 0389 · info@divortex.com.tr