

Engine Oil Leak Preventer — Motor Yağ Sızıntı Önleyici

(270 ml) Motoru sökmeden yağ sızıntısını durduran motor yağı katkısı

AER3505

ÜRÜN TANIMI

DVX Motor Yağ Sızıntı Önleyici, motor yağına eklenen bir katkıdır. Yaş ve ısı nedeniyle sertleşen kauçuk conta ve keçeleri yeniler ve yumuşatır; böylece motoru sökmeden yağ sızıntılarını ve terlemeleri önler ve durdurur. Performansı geri kazandırmaya yardımcı olur, yağ eksiltmeyi sınırlar. Tüm mineral ve sentetik yağlarla, benzinli ve dizel motorlarla uyumludur.

ÖZELLIKLER

- Yağ sızıntısını durdurur
- Sökmeden
- Contaları yeniler
- Yağ eksiltmeyi sınırlar
- Performansı geri kazandırır
- Benzin ve dizel

KULLANIM ŞEKLI

1. Hazırlayın — Motoru ısıtıp kapatın, yağ seviyesini kontrol edin.
2. Ekleyin — Şişeyi motor yağına dökün.
3. Sürün — Normal sürün; etkisi birkaç yüz km sonra görülür.
4. Kontrol edin — Yağ seviyesini düzenli kontrol edin.

FIZIKSEL VE KIMYASAL ÖZELLIKLER

Fiziksel hali	Sıvı (macunsu)
Renk	Sarı
Koku	Karakteristik
Parlama noktası	> 100 °C
Bağıl yoğunluk	0,896
Kinematik viskozite	≈ 1300 mm²/s
pH	Uygulanamaz (su içermez)
Suda çözünürlük	Çözünmez

AMBALAJ BILGILERI

Ürün Kodu	Ambalaj	Koli İçi	Barkod
AER3505	270 ml	24	—

DEPOLAMA

Basınçlı kap: Güneş ışığından koruyun, 50 °C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Delmeyin veya yakmayın, boş olsa bile. Serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Son kullanma tarihi, üretim tarihi ve parti numarası ambalaj üzerindedir.

GÜVENLIK UYARILARI



Uyarı kelimesi: Tehlike

- H318 – Ciddi göz hasarına yol açar.
- H336 – Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
- P102 – Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- P261 – Buharını / spreyini solumaktan kaçının.
- P271 – Yalnızca dış ortamda veya iyi havalandırılan alanlarda kullanın.
- P280 – Koruyucu eldiven / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P305+P351+P338 – GÖZLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
- P310 – Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru arayın.
- P304+P340 – SOLUNDUĞUNDA: Kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda tutun.
- P405 – Kilit altında saklayın.
- P501 – İçeriği / kabı onaylı bir atık bertaraf tesisine gönderin.

Bu föydeki bilgiler mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanır; ürün, kullanım koşulları değiştikçe kullanıcı tarafından test edilmelidir. Güvenlik bilgileri için ürünün Güvenlik Bilgi Formuna (GBF/SDS) bakınız.